



USER MANUAL

SMOKE SYSTEM SKY WRITER



1. Montáž na sedačku pomocí velcro pásků

Fix the smoke system on harness by help of velcro straps



2. Instalace kabelu spínače, 2 polohy / Cable switch instalation , two position

a) na plynovou ručku – snadné ovládání / on the throttle holder – easy manipulation

b) na zadýmovací zařízení – při plošném zadýmení / on the smoke system – during the areal smoke

a)



b)



3. Navrtání otvoru o průměru 7mm do výfukového kolena, tj. 7cm od hrany pístu

Drill the hole 7mm into the exhaust pipe -) 7cm from the piston edge



- 4. Přinýtování nýtovací matice. Nýtovacími kleštěmi - M5. Našroubovat rozprašovač.**
Snap the rivet nut by the rivet pliers M5. Then screw in the disperser.



PRVNÍ SPUŠTĚNÍ / FIRST RUN

- Odpojit hadičku od výfuku / disconnect the hose from the exhaust
- Vložit baterie 4x 2AA / insert 4x 2AA battery
- Nalít max 1 litr směsi Nirvana SKY WRITER / fill the bottle (smoke system) by maximum 1l SKY WRITER FLUID
- Zapnout hlavní vypínač do polohy „ON“ / switch on the smoke system
- Stlačit spínač a počkat až dokud vystříkne dýmící směs / press the button for activating pump and hold until the fluid will spring out of the house. Then connect the exhaust pump – see photo

PŘÍPRAVENO K PROVOZU / READY TO USE

1 LITR SMĚSI VYSTAČÍ NA 5 MIN. DÝMENÍ / 1 LITER OF FLUID IS FOR 5 MINUTES OF SMOKE

!! UPOZORNĚNÍ / WARNING !!

- Po ukončení ukázek, vypněte hlavní vypínač / After your show, switch off the main button switch
- Pokud dojde k zaplavení válce směsí (SKY WRITER) / If the sky writer will get into the cylinder
 1. Vymontovat svíčku / dismantle the spark plug
 2. Otáčením vrtule dostaneme směs z válce / move the propeller a bit to get the fluid out of the cylinder
 3. Očistit svíčku / clean the spark plug